CICLOPARQUEADEROS COLOMBIA

LAMINA COLD ROLLED

También conocida como lámina en frío, es fabricada de acero en caliente el cual ha sido limpiado químicamente antes de ser enrollado. El proceso de formado en frío reduce el espesor del acero y al mismo tiempo brinda excelentes propiedades de formado, ductilidad, soldabilidad, embutido y adhesión de pintura.

TABLA DE ESPESORES

ESPESOR		PESO UNIDAD (kg)		LÁMINAS POR ATADO	
Milímetr os	C alibr e	1000 x 2000 mm	1220 x 2440 mm	1000 x 2000 mm	1220 x 2440 mm
0,40	26	6,28	9,35	-	300
0,43	26	6,75	10,05	-	300
0,55	24	8,64	12,85	300	233
0,61	24	9,58	14,25	300	233
0,70	23	10,99	16,36	250	170
0,75	22	11,78	17,53	250	170
0,80	20	12,56	18,69	220	160
0,85	20	13,35	19,86	220	160
0,90	20	14,13	21,03	220	160
1,00	19	15,70	23,37	-	-
1,10	18	17,27	25,70	170	120
1,15	18	18,06	26,87	170	120
1,20	18	18,84	28,04	170	120
1,40	16	21,98	32,72	130	90
1,45	16	22,77	33,88	130	90
1,50	16	23,55	35,05	130	90
1,80	14	28,26	42,06	100	70
1,85	14	29,05	43,23	100	70
1,90	14	29,83	44,40	100	70

Usos

Archivadores /Estantería
Autopartes / Gabinetes
Cajas eléctricas / Lámparas
Cajas Telefónicas / Puertas
Partes de ciclparqueaderos
Tableros / Ventiladores

Normas

JIS G3141: Especificaciones para aceros al carbono reducidos en frío
ASTM A424: Especificaciones para acero esmaltado.
ASTM A568 = NTC 7: Requisitos generales para láminas de acero al carbono estructural y de alta resistencia, baja aleación, laminadas en caliente y frío.

CICLOPARQUEADEROS COLOMBIA